



LEDL

Datenblatt

| | |
|----------------------|---|
| Artikelnummer: | 06.01/06.03/06.04 |
| Anwendung: | LED-Leuchte Innenleuchte Pendelleuchte |
| Schutzart: | IP20 |
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | eloxiert in schwarz, silber oder rot |
| Kabel sekundär: | Koaxial · 2x0,75 mm ² transparent |
| Pendellänge: | max. 2 m |
| Maße: | 250 mm x 9 mm |
| LED-Betriebsgerät: | 230 V ~ 50 Hz · 15 W · 350 mA Betriebsgerät in Baldachin |
| LED: | 1 x max. 12 W · max. 350 mA LED-Lampe ist fest verbaut Austausch nur durch den Hersteller möglich. Energieklassen: A - A++ |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex: | CRI > 90 |
| Baldachin: | Montage auf Deckenauslass oder Unterputzdose möglich |



Dimmbarkeit, Überlänge Pendel und Sonderfarben
auf Anfrage möglich

data sheet

| | |
|-------------------------|--|
| article number: | 06.01/06.03/06.04 |
| application: | LED-light indoor light pendant light |
| protection class: | IP20 |
| material: | aluminum |
| surface: | anodized black, silver or red |
| cable secondary: | coaxial · 2x0,75 mm ² transparent |
| pendulum length: | max. 2 m |
| dimensions: | 250 mm x 9 mm |
| LED power supply unit: | 230 V ~ 50 Hz · 15 W · 350 mA power supply unit in canopy |
| LED: | 1 x max. 12 W · max. 350 mA contains built-in LED lamps The lamp can only be replaced by the manufacturer. Energy classes: A - A++ |
| colour temperature: | 3000 K |
| colour rendering index: | CRI > 90 |
| canopy: | Mounting on ceiling outlet or flush-mounted box possible |



dimmability, overlength pendulum and special colors
available on request