



< ø ca./approx. 60, 80
oder/or 100 cm >

Lichtenfest

Design - Christoph Matthias, 2005

Datenblatt

Artikelnummer:	01.03 / 01.12 / 01.04 / 01.05 / 01.13 01.06 / 01.07 / 01.14 / 01.08 / 01.16 01.09 / 01.15 / 01.10
Anwendung:	LED-Leuchte Innenleuchte Pendelleuchte
Schutzart:	IP20
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Blattmetallisiert (Farben: gold, silber oder kupfer) oder weiß matt beschichtet
Kabel:	3x0,75 mm ² · transparent
Pendellänge:	max. 2,5 m
Maße:	ca. 60, 80, oder 100 cm
LED-Betriebsgerät:	2 x 230 V ~ 50 Hz · 15 W · 350 mA Betriebsgeräte auf Leuchte montiert
LED:	2 x ca. 12 W · 350 mA LED-Lampe ist fest verbaut Austausch nur durch den Hersteller möglich. Energieklassen: A - A++
Farbtemperatur:	3000 K
Farbwiedergabe- index:	CRI > 90
Baldachin:	Montage auf Deckenauslass oder Unterputzdose möglich



Dimmbarkeit, Überlänge Pendel,
Sondergrößen und -farben auf Anfrage möglich

data sheet

article number:	01.03 / 01.12 / 01.04 / 01.05 / 01.13 01.06 / 01.07 / 01.14 / 01.08 / 01.16 01.09 / 01.15 / 01.10
application:	LED-light indoor light pendant light
protection class:	IP20
material:	aluminum
surface:	leaf gilded (colors: gold, silver or copper) or white coated
cable:	3x0,75 mm ² · transparent
pendulum length:	max. 2,5 m
dimensions:	approx. 60, 80, or 100 cm
LED power supply unit:	2 x 230 V ~ 50 Hz · 15 W · 350 mA power supply units installed in the luminaire
LED:	2 x approx. 12 W · 350 mA built-in LED lamps · The lamp can only be replaced by the manufacturer. Energy classes: A - A++
colour temperature:	3000 K
colour rendering index:	CRI > 90
canopy:	Mounting on ceiling outlet or flush-mounted box possible



dimmability, overlength pendulum,
special sizes and colors available on request