



Telled

Design - Christoph Matthias, 2015

Datenblatt

Artikelnummer:	12.01 / 12.02
Anwendung:	Außenleuchte
Schutzart:	IP 54
Material:	Edelstahl, Aluminium, Acrylglas
Oberfläche:	schwarz · Tellerfarbe: schwarz, rot oder Cortenstahl
Kabel sekundär:	2 x 1,5 mm ² · schwarz
Kabellänge:	ca. 100 cm
Maße:	ø 21 cm x 60 oder 100 cm
LED-Betriebsgerät:	230 V ~ 50 Hz · 17 W · 350 mA Betriebsgerät in Bodenanschlusdose, Leuchte nur mit kurzschlussfestem Sicherheitstransformator betreiben, Betriebsgerät in Lieferumfang enthalten
LED:	3 x ca. 4 W · max. 350 mA LED-Lampe ist fest verbaut Austausch nur durch den Hersteller möglich. Energieklassen: A - A++
Lichtfarbe:	3000 K
Farbwiedergabe- index:	CRI > 90
Anschluss:	in Bodenanschlusdose IP 68



Dimmbarkeit, Überlänge Kabel,
und Sonderfarben auf Anfrage möglich

data sheet

article number:	12.01 / 12.02
application:	outdoor light
protection class:	IP 54
material:	stainless steel, aluminum, acrylic
surface:	black · plate color: black, red or corten steel
cable secondary:	2 x 1,5 mm ² · schwarz
cable length:	ca. 100 cm
dimensions:	ø 21 cm x 60 oder 100 cm
LED power supply unit:	230 V ~ 50 Hz · 17 W · 350 mA power supply unit in can closure, operate light only with short-circuit- proof safety isolating transformer, power supply unit included in delivery
LED:	3 x ca. 4 W · max. 350 mA contains built-in LED lamps The lamp can only be replaced by the manufacturer. Energy classes: A - A++
colour tempera- ture:	3000 K
colour rendering index:	CRI > 90
connection:	in floor junction box IP 68



dimmability, overlength cable and
special colors available on request